



- Legenda elementów budowlanych:**
- istniejące
 - wyburzane
 - projektowane zamurowania - cegła dziurawka
 - projektowany sztyb - 24cm żelbetowy
 - projektowane zabudowa lekka z płyt GK
 - projektowane ściany szklane
 - docieplenie ścian zewnętrznych istn.

UWAGI:

1. Wszystkie otworzenia w konstrukcji istniejącej stropów i dachu należy wykonać w pełnej koordynacji z nadzorem autorskim, po wykonaniu odkrywek tynków i jastyków tylko i wyłącznie w ściśle określonych miejscach.
2. Wszelkie urządzenia instalacyjne, podwieszane/przewieszone do konstrukcji istniejącej budynku należy wykonywać w pełnej koordynacji z nadzorem autorskim, po wykonaniu odkrywek tynków i jastyków tylko i wyłącznie w ściśle określonych miejscach.
3. Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie.

4. Podany poziom podokienka jest wysokością mierzoną od poziomu wykonanej posadzki do dolnej krawędzi otworu w murze (bez warstwy wykonawczej i parapetu).
5. Projekt należy rozpatrywać łącznie z projektem wykonawczym konstrukcji, instalacji sanitarnych i elektrycznych.
6. Wszelkie niezgodności odkryte podczas prac budowlanych wyjaśnić z projektantem sprawującym nadzór autorski.

1 Piętro		
1.D.01	Klatka schodowa	22,67
1.D.02	HALL	145,15
1.D.03	WC M	23,97
1.D.04	WC D	19,91
1.D.05	BUFET	12,43
1.D.06	Dział projektów	12,35
1.D.07	Magazyn	8,90
1.D.08	Magazyn	8,90
1.D.09	DOD	23,46
1.D.10	Laboratorium inż. 25	44,33
1.D.11	Laboratorium inż. 25	45,17
1.D.12	SALA DYDAKTYCZNA 41	56,59
1.D.13	SALA DYDAKTYCZNA 41	55,52
1.D.14	BIBLIOTEKA	46,42
1.D.15	SALA DYDAKTYCZNA 41	55,86
1.D.16	Komunikacja	7,39
		592,15 m²